

Комплект электроприводов для поворотно-откидных окон с управлением фурнитурой

Описание

Комплект электроприводов поворотно-откидного окна обеспечивает плавное управление одним нажатием кнопки, позволяя как откидывать створку для проветривания, так и полностью открывать её для лёгкого доступа. В закрытом состоянии электроредуктор обеспечивает полноценное запирание фурнитуры. Комплект автоматики отличается малошумной работой и элегантным современным дизайном, что делает его идеальным вариантом для современных домов и интерьеров.

Особенности и преимущества:

- Установка на различные профильные алюминиевые системы;
- Поставка единым комплектом, необходима только фурнитура;
- Широкий диапазон габаритов конструкции для применения;
- Раздельные двигатели – врезной для управления фурнитурой и накладной для перемещения створки;
- Не препятствует ручному управлению створкой с помощью ручки;
- Возможность управления с помощью панели, радиопульта и мобильного приложения;



Технические данные и характеристики:

Напряжение питания панели управления	220В
Рабочее напряжение	24 В постоянного тока
Номинальная мощность	48 Вт
Материал	Алюминиевый сплав
Цвет	Черный (накладной мотор и тяга)
Рейтинг защиты	IPX3 (зависит от оконной конструкции)
Защита от перегрузки при открытии и закрытии	да
Сопротивление крутящему моменту	26N·m
Количество рабочих циклов	25 000 циклов
Усилие тяги	600N
Максимальный вес открываемой створки	60 кг
Ширина открываемой створки	600–900 мм
Высота открываемой створки	820–2000 мм
Рабочая температура	от -20°C до +70°C

Комплект электроприводов для поворотно-откидных окон с управлением фурнитурой



Комплектация

Комплект электроприводов поворотно-откидного окна представлен в 2х моделях – для окон правого или левого открывания. В комплект входят следующие элементы:

- Электроредуктор врезной для управления фурнитурой x 1
- Электропривод накладной для управления открыванием (левый)/(правый) x 1
- Скользящий канал для электропривода x 1
- 4-контактный кабель электроредуктора (белый штекер, 5 м) x 1
- 4-контактный кабель электропривода (черный штекер, 5 м) x 1
- Панель управления с Wi-Fi-подключением x 1
- Комплект аксессуаров для монтажа x 1
- Кабель-канал x 2



Артикул	Название	Ед. изм.
T1025L.06	Комплект электроприводов для пов.-отк. окон с управлением фурнитуры, левое открывание, черный	шт.
T1025R.06	Комплект электроприводов для пов.-отк. окон с управлением фурнитуры, правое открывание, черный	шт.



Электроподключение осуществляется через панель управления из комплекта. В случае, если длины кабелей питания из комплекта не достаточно, рекомендуется использовать кабели большей длины, поставляемые отдельно:

Артикул	Название	Ед. изм.
T1025/1	Кабель подключения пов.-отк. электропривода T1025R/L, 15м, черный	шт.
T1025/2	Кабель подключения запирающего электропривода T1025R/L, 15м, белый	шт.

Комплект электроприводов поворотно-откидного окна рекомендуется использовать совместно со скрытой фурнитурой НОРО, ограничителем открывания и оконной ручкой со штифтом 7мм и межосевым расстоянием 43мм.

Пример комплектации для работы с электроприводами:

Артикул	Название	Ед. изм.
СТТ55.20.38LH5	Комплект поворотно-откидной (скрытые петли + запорные элементы), 180°, 480-1200 мм, V.01, V.02, левый, 130 кг	1 компл.
СТТ55.20.38RH5	Комплект поворотно-откидной (скрытые петли + запорные элементы), 180°, 480-1200 мм, V.01, V.02, правый, 130 кг	
4020.44.00	Ножницы ограничительные с фрикционным механизмом, V.01, V.02 L=210 (2 части: ножницы 1 шт.+упор 1 шт.)	1 шт.
STB1110.06	Ручка оконная 1110.00 с квадратным штифтом 7 мм, черн. RAL9005	1 шт.