

## Автоматический распашной привод DSW - 60

### Описание

Автоматический привод DSW-60 применяется для одно- и двустворчатых распашных дверей/ Подходит для стеклянных, деревянных и металлических полотен с весом створки до 100 кг, в том числе для внутренних и входных дверей с интенсивной проходимостью. Может использоваться в составе систем контроля доступа и автоматизации входных групп совместно с радаром, кнопками, селекторами режимов и другими аксессуарами.

### Область применения:

- ✓ Офисы и коммерческие здания
- ✓ Жилые дома и квартиры
- ✓ Больницы и медицинские учреждения
- ✓ Школы и университеты
- ✓ Гостиницы



### Технические данные

Питание	220 В перем. тока $\pm 10\%$ , 50/60 Гц
Потребляемая мощность	макс. 75 Вт, в режиме ожидания 3 Вт
Приводной агрегат	Двигатель 24 В пост. тока
Устройство защиты от заземления	Стандартное
Угол открывания	80°–100°
Время открывания (скорость)	3–7 с, регулируемое
Время закрывания (скорость)	3–7 с, регулируемое
Время удержания в открытом положении	0,5–30 с, регулируемое
Приводной рычаг	Тянущий рычаг / Толкающий рычаг
Температура окружающей среды	-20 °C ... +45 °C
Относительная влажность	$\leq 85\%$

### Базовая комплектация на одну дверь

Артикул	Название	Кол.
T702.DSW60	Привод автоматический для распашной двери DSW-60, 220В	1 шт.
T702.DL35	Сенсор безопасности DL-35 620мм.	2 шт.
T702.KS4	Переключатель режимов 4 позиционный с ключом скрытого монтажа, KS4	1 шт.
T702.DL6.06	Радар Microwave Sensor, DL6	2 шт.