

**ООО «ДХЗ – Производство»**

Юридический и фактический адрес: 155808, Россия,
Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Производственная, 1.
ОГРН: 1053703030920, ИНН: 3703016440

Тел.: (495) 204-29-67

e-mail: info@dcpt.ru

www.dcpt.ru

Разбавитель Ultimax DL 124

Разбавитель Ultimax DL-124 представляет собой смесь летучих органических жидкостей. Предназначен для разбавления мебельных органических лакокрасочных материалов до комфортной для нанесения вязкости.

Применение:

Применяется с 2К Полиуретановыми и 2К Акриловыми системами. Рекомендуется к применению с высокоглянцевыми лаками и эмалями при окраске крупногабаритных изделий. Обладает высокой разбавляющей способностью, обеспечивает отличную растекаемость, вертикальную стабилизацию и увеличивает время сушки лакокрасочного покрытия. Может использоваться для очистки окрасочного оборудования и обезжиривания металлических поверхностей. При разбавлении строго соблюдать рекомендации по приготовлению рабочей смеси от производителя ЛКМ. Разбавитель добавлять в рабочую смесь постепенно, тщательно перемешивая ручным или механическим способом до однородной консистенции.

Физико-химические свойства:

Цвет, внешний вид - бесцветная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и видимых взвешенных частиц

Массовая доля воды по Фишеру, %, не более - 2

Кислотное число, в мг КОН/г, не более - 0,6

Скорость испарения - медленная

Разбавляющая способность - высокая

Шагрень/Длинна волны - средняя/длинная

Температура применения - от +20°C до +35°C

Фасовка:

Канистра ПНД объемом 5 л, 10 л, 20 л, 30л.

Меры безопасности:

Разбавитель DL-124 является токсичным. Высокая концентрация паров в воздухе рабочей зоны вызывает раздражение глаз, органов дыхания. При долгом воздействии на кожу может спровоцировать появление экземы, дерматита. При попадании разбавителя на кожу или слизистую оболочку глаза промыть большим количеством проточной воды. Любые действия с разбавителем выполняют на улице или в помещении со сквозным проветриванием (принудительной вентиляцией). Необходимо использовать перчатки, респиратор, очки, спецодежду, соблюдать требования промышленной санитарии.

Хранение:

Легко воспламеняющаяся жидкость, хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

Утилизация:

Разбавитель не сливать в канализацию, водоемы и почву, остатки продукта утилизировать методом бездымного сжигания. Пустую сухую тару утилизировать, как бытовые отходы.