

Технический паспорт

07/2006

812-04
ОТВЕРДИТЕЛЬ

Полиизоцианатный отвердитель для полиуретановых покрытий

Область применения

Грунты, изолянты, лаки

Технические характеристики

Плотность	0,94 ($\pm$ 0,03)	кг/л
Температура вспышки	< 21°C	Метод: закрытый тигель
Сухой остаток (вес)	24 ($\pm$ 1)	% по весу
Срок хранения	24 месяца при	30°C max

Свойства

Быстрое отверждение
Устойчив к пожелтению

Особые указания

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

N.B.: Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем постоянство химико-физических характеристик нашей продукции, в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на конечных пользователях, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, используемых материалов, а также условий работы.

Technical Service tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521 - servizioclienti@sherwin.com

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio

Sede legale ed Amministrativa: Via del Fifico, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18 - tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 737 - www.oece.it
Cod. Fisc. E Reg. Impr. Bo 08866930152 - P. IVA: IT 00494251200 - Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531
Società soggetta a direzione e coordinamento di: The Sherwin-Williams Company, USA

