

Flexifoam Pad HD2S

шлифовальный блок



Описание продукта: Прямоугольный шлифовальный блок из высококачественной пены высокой плотности, покрытой с двух сторон абразивом. Блок тонкий и очень гибкий, легко складывается без растрескивания. Обеспечивает превосходное качество обрабатываемой поверхности. Допускается использование как сухом, так и во влажном состоянии.

Область применения: Применяется для промежуточных этапов шлифования лакокрасочных покрытий, идеально подходит для шлифования грунта перед нанесением финишного покрытия.

Технические характеристики:

Размер	123x98x5 мм (±2мм)
Размер абразива	#60 #100 #180 #280
Тип абразива	Оксид алюминия
	Весь абразив, используемый в продукции Flexifoam, соответствует стандартам F.E.P.A. Абразив не опасен и не выделяет токсичных паров и запахов.
Основание	ЭВА с закрытой ячейкой средней плотности Нетоксичен в твердой форме. Не подвергать воздействию пламени или источников открытого огня, так как при горении выделяют опасные пары.
Связующее	Нитриловый клей или высокоэластичный клей на основе каучука Адгезионное связующее между абразивом и пеной основания представляет собой очень эластичную пленку, которая в отвержденном виде не токсична
Покрытие абразивом	С 2-х сторон

Особые указания Из-за особенностей структуры материалов, используемых в производстве данных блоков, физические характеристики изделий будут меняться при резких изменениях температуры окружающей среды или условий хранения, однако это не влияет на производительность шлифовальных блоков.
При использовании шлифовальных блоков рекомендуется надевать лицевую маску и защитные очки для защиты от воздействия взвешенных в воздухе частиц.

Информация для заказа:	Зернистость	Норма упаковки	Артикул ТБМ
Шлиф блок Flexifoam Pad HD2S	P 100	200 шт. в коробке	SLG1134/100
	P 180	200 шт. в коробке	SLG1134/180
	P 280	200 шт. в коробке	SLG1134/280



Примечание:

Вышеуказанная информация основана на лабораторных испытаниях, знаниях и опыте ее использования Производителем.
До начала применения продукции рекомендуем самостоятельно испытать ее на используемых материалах с учетом способов нанесения.
При замене продукции Производителя или переходе на работу с продукцией другого производителя испытания следует провести повторно.
Так как, продукция Производителя используется в различных целях (в том числе и для изготовления собственной продукции), с различными материалами, на разных поверхностях, при изменяющихся условиях и способах технологии ее применения (нанесения на поверхность) и хранения, на которые Производитель и Продавец продукции не имеют влияния, то соответственно Производитель и Продавец не несут ответственности в случае использования продукции не по назначению, а также в случае нарушения Покупателем указанных в настоящей технической информации:
- параметров и характеристик продукции;
- условий и способов технологии ее применения (нанесения на поверхность);
- условий хранения.

В случае необходимости получения дополнительной информации по продукции, следует обратиться за разъяснениями к Продавцу товара

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

е-mail: tbm@tbm.ru,

<http://www.tbm.ru>