

DR 4074

ПУ-отвердитель



Hesse Lignal
inspiring you

Описание продукта:	Отвердитель для полиуретановых ЛКМ
Область применения:	Используется в качестве отвердителя в соответствии с технической информацией на основной продукт
Технические характеристики:	
Физическое состояние	жидкость
Цвет	бесцветный
Поставочная вязкость ($\pm 15\%$)	34 сек / DIN EN ISO 2431-3 мм при +20°C
Плотность	0,96 кг/л
Температура воспламенения	+ 27°C
Сухой остаток	38 %
VOC EU	62%
VOC FR	A+
Срок хранения	12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Температура хранения	+ 10....+ 30°C
Условия транспортировки	не замораживать – до макс. +35°C
Общие рекомендации:	После добавления тщательно перемешайте! Выполните, пожалуйста, пробное нанесение в практических условиях!

Информация для заказа:

	норма упаковки	артикул ТБМ
ПУ-отвердитель DR 4074	0,5л	HES0874/07
	2,5л	HES0874/13

Примечание:

Вышеуказанная информация основана на лабораторных испытаниях, знаниях и опыте ее использования Производителем.

До начала применения продукции рекомендуем самостоятельно испытать ее на используемых материалах с учетом способов нанесения.

При замене продукции Производителя или переходе на работу с продукцией другого производителя испытания следует провести повторно.

Так как, продукция Производителя используется в различных целях (в том числе и для изготовления собственной продукции), с различными материалами, на разных поверхностях, при изменяющихся условиях и способах технологии ее применения (нанесения на поверхность) и хранения, на которые Производитель и Продавец продукции не имеют влияния, то соответственно Производитель и Продавец не несут ответственности в случае использования продукции не по назначению, а также в случае нарушения Покупателем указанных в настоящей технической информации:

- параметров и характеристик продукции;
- условий и способов технологии ее применения (нанесения на поверхность);
- условий хранения.

В случае необходимости получения дополнительной информации по продукции, следует обратиться за разъяснениями к Продавцу товара