

Lignum 5018-20

Лак на водной основе для мебели



Описание продукта:	Высококачественный профессиональный акрилатный лак на водной основе. Практически не имеет запаха, быстро высыхает, хорошо шлифуется. Имеет высокую адгезию, светостойкость и устойчивость к штабелированию. Стойкость к истиранию соответствует ГОСТ 27820. Высокая стойкость поверхности к воздействию жидкостей
Область применения:	Для мебели и столярных изделий, эксплуатирующихся внутри помещений. Предназначен для создания прозрачного бесцветного покрытия I – III классов по ГОСТ 24404 на изделиях из массива сосны, березы, бука, а также шпонированных изделий.

Технические характеристики:

Сухой остаток	≈ 28	% по весу
Поставочная вязкость	210-250	сек / ВЗ-4
Время высыхания (+23°C, отн.влажность 50%)	до шлифования 45-60 минут до упаковки 2-4 часа	толщина мокрой пленки 100-120мкм
Блеск	полуматовый - 20-30	Гарднер 60°
Цвет	бесцветный	
Плотность	1,04	кг/л
Стойкость покрытия к воздействию факторов	16 часов 24 часа 1 час 2Н + 24 часа	вода по EN 12720 жир (жидкий парафин) по EN 12720 кофе по EN 12720 царапание + жир по IOS-TM-0002/2
Срок хранения	9 месяцев	при температуре выше +5°C в плотно закрытой оригинальной упаковке

Указания по нанесению:

Подготовка поверхности	шлифование, обеспыливание
Рекомендуемая влажность подложки	от 8% до 12% для древесины и материалов на ее основе
Условия нанесения	> +15°C ЛКМ, объект, воздух, подложка
Способ нанесения	воздушное распыление (сопло 1,5-1,8 мм, давление 2,5-5 атм.), методом Airmix
Разбавитель	вода

Особые указания

Продукт нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен. При контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение в практических условиях!

Информация для заказа:

	норма упаковки	артикул ТБМ
Лак водный полуматовый Lignum 5018-20	18кг	LIG5017/24-20

Примечание:

Вышеуказанная информация основана на лабораторных испытаниях, знаниях и опыте ее использования Производителем.

До начала применения продукции рекомендуем самостоятельно испытать ее на используемых материалах с учетом способов нанесения.

При замене продукции Производителя или переходе на работу с продукцией другого производителя испытания следует провести повторно.

Так как, продукция Производителя используется в различных целях (в том числе и для изготовления собственной продукции), с различными материалами, на разных поверхностях, при изменяющихся условиях и способах технологии ее применения (нанесения на поверхность) и хранения, на которые Производитель и Продавец продукции не имеют влияния, то соответственно Производитель и Продавец не несут ответственности в случае использования продукции не по назначению, а также в случае нарушения Покупателем указанных в настоящей технической информации:

- параметров и характеристик продукции;
- условий и способов технологии ее применения (нанесения на поверхность);
- условий хранения.

В случае необходимости получения дополнительной информации по продукции, следует обратиться за разъяснениями к Продавцу товара

Компания «ТБМ»

Центральный офис: 141006, Московская обл, г.Мытищи, Волковское ш., вл.15

e-mail: tbm@tbm.ru,

<http://www.tbm.ru>