

Описание:

Клей-расплав средней вязкости на основе ЭВА для облицовывания мебельных кромок из ПВХ, Меламина, АБС-кромки, неуплотненных пропитанных бумажных кромок и кромок из массивной древесины и шпона

Преимущества:

- ✓ Высокая скорость отверждения
- ✓ Хорошо расплавляется
- ✓ Хорошая растекаемость

Технические характеристики:

Основа	ЭВА
Цвет	Бежевый
Плотность	1.48 г/см³
Вязкость Брукфильд @200°C	85 000 мПа*с
Температура переработки	190 - 210 °C
Скорость подачи	20 м/мин

Рекомендации по переработке:

- Склеиваемые материалы должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и акклиматизированными.
- При длительных перерывах в производстве температуру устройств нанесения следует снизить до 160°C.
- Температура окружающей среды должна быть не ниже 15°C в процессе нанесения

Упаковка и хранение:

Артикул: LGM0345	Клей-расплав Lignum ЭВА 6012	Мешок: 25 кг Срок хранения: 24 месяца
------------------	------------------------------	--

- Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

Соблюдайте меры предосторожности в работе с данным продуктом!

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.