

Описание продукта

Готовая к применению водорастворимая пигментная паста для высококонтрастного выделения пор. Применяется для отделки древесины с открытыми порами, такой как дуб или ясень, для окрашенных деревянных поверхностей, а также для предварительно отлакированных поверхностей с открытыми порами.

Области применения

В основном для патинирования предварительно отлакированных поверхностей с открытыми порами.

Подготовка поверхности

Чистая, сухая древесина. В зависимости от породы и метода нанесения: ступенчатое шлифование подложки (зернистость): 180-240, ступенчатое шлифование материала (зернистость): 400-600

Последующая отделка

Дальнейшая отделка после высыхания.

Нанесение

Нанесение кистью/тряпкой с последующим вытиранием излишков или, при необходимости, сошлифовкой излишков после высыхания.

Технические характеристики

Поставочная вязкость:	не регламентировано
Плотность:	1,330 кг/л
Сухой остаток:	57%
Гарантийный срок хранения, месяцы:	18
Пропорции смешивания (по весу):	<5% IDOPA пигментов, разбавляемых водой
Расход:	15-45 г/м ²

Информация для заказа

Заказной артикул	
Артикул:	WNC02
Упаковка:	1/3/18 кг
Разбавитель:	вода
Последующая отделка:	прозрачными лаками в зависимости от типа грунта

Общая информация

Предварительно выполните, пожалуйста, пробное нанесение в реальных, практических условиях!

Особые свойства и/или стандарты испытаний

GB/T23999-2009
GB 18581-2020

Наша техническая информация постоянно обновляется в соответствии с состоянием технологий и законодательными требованиями. Действующая актуальная версия доступна у Вашего менеджера по работе с клиентами. Информация носит рекомендательный характер и основана на современных знаниях и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем развития технологий. Информация, указанная в этом техническом листе, не является юридически обязывающей и не влечёт правовой ответственности. Условия сотрудничества указаны в Договоре поставки.