

Описание:

Применяется при производстве мягкой мебели и матрасов. Предназначен для склеивания поролонов между собой, а также в сочетании с текстилем, тканям, козам, деревянными и металлическими поверхностями

Преимущества:

- ✓ Образует прочный клеевой шов, равномерное распыление, экономичный расход.
- ✓ Отсутствие резкого запаха
- ✓ Морозостоек-клей сохраняет свои свойства после заморозки, достаточно подержать в помещении с температурой выше 20 °C в течении суток
- ✓ Не поддерживает горение
- ✓ Высокая эластичность клеевого шва
- ✓ Очень хорошая распыляемость

Технические характеристики:

Содержание сухой массы	40±2%
Цвет	Красный (Lignum 2011) Желтый (Lignum 2011.1)
Плотность	1,170 + 10% г/см ³
Вязкость	370 ± 20 мПа*с
Открытое время	До 5 минут

Рекомендации по переработке:

- Склеиваемые материалы должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и акклиматизированными.
- Перед применением клей необходимо тщательно перемешать
- В зависимости от типов склеиваемых субстратов клей наносится на одну или две поверхности
- Наносится распылением с помощью краскопульта с диаметром сопла 1,8-2,5 мм, давление выставляется исходя из параметров краскопульта
- Открытое время клея 30 сек.-5 мин
- В большинстве случаев начальная прочность достаточна для последующей обработки сопрягаемых частей. Максимальная прочность соединения достигается через 24 часа

Упаковка и хранение:

Артикул: LGM0314	Lignum 2011 красный	Канистра: 11 кг
Артикул: LGM0315	Lignum 2011.1 желтый	Гарантированный срок хранения: 6 месяцев

- Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

Соблюдайте меры предосторожности в работе с данным продуктом!

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.