

Описание:

Используется для разбавления клея Lignum 4011 и Lignum 4012 до рабочей вязкости, и очистки узлов клеенанесения и праймирования, прижимных роликов и других элементов оборудования

Технические характеристики:

Основа	Хлорированный углеводород
Плотность	1,3 г/см ³

Рекомендации по переработке:

- Как разбавитель: смешивание рекомендуется производить при помощи ручного смешивающего аппарата лопастного типа. Время смешивание около 10 минут. Количество разбавителя не должно превышать 5%
- Как очиститель: Очистку рекомендуется производить в средствах индивидуальной защиты. Очистка производится вручную, ветошью смоченную в очистителе

Упаковка и хранение:

Артикул: LGM0306	Очиститель Lignum 4030	Металлическая канистра 25 кг
		Срок хранения: 12 месяцев

- Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

Соблюдайте меры предосторожности в работе с данным продуктом!

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.