

SOMAFIX S545

*Гибридный клей
Арт. ТБМ SOM0005*

Описание продукта

Однокомпонентный, высокомодульный клей белого и прозрачного цвета, на основе гибридного полимера

Преимущества

- ✓ Время схватывания всего 10 минут
- ✓ Высокая прочность, обладает твердостью по Шору 70-80 А
- ✓ Возможность нанесения на мокрые поверхности
- ✓ Устойчивость к УФ-излучению
- ✓ Можно окрасить
- ✓ Не токсичен. Без запаха

Технические характеристики

Плотность	1,4 – 1,6 г/см ³ @23°C
Агрегатное состояние	Жидкое
Внешний вид	Пастообразное
Цвет	Белый; RAL 9003; NCS S 0500-N
Способ отверждения	Влага
Время образования пленки	10 – 15 минут
Твердость по Шору А	70 – 80
Температура применения	от +5 до +40 °C

Инструкция по применению

- Убедитесь, что наносимая поверхность сухая и чистая, без пыли и жира
- Клей следует наносить в виде шариков на непроницаемые для влаги субстраты.
- Отверждение происходит за счет влаги

Упаковка и хранение

SOMA S545	Картуш 290 мл Срок хранения: 18 месяцев
-----------	--

Хранить в хорошо вентилируемом, прохладном месте при температуре от 0 до + 40°C

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.