

RU - Сертификат характеристик

Номер:	100190596	
1. Определённый код идентификации типа продукта:	EASY 3D	
2. Номер типа, партии или серии или другой показатель для идентификации строительного продукта согласно статье 11 (4):	см. Этикетке продукта	
3. Использование по назначению строительной продукции в соответствии с применимыми гармонизированными техническими спецификациями для предусмотренного производителя:	трехчастичная одноосная петля для окон и дверей, предназначена для использования на огнестойких и дымоизолирующих дверях, и устанавливается на дверях эвакуации	
4. Название, компания или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя согласно со статьей 11 (5):	SFS intec S.r.l unipersonale, Via Castelfranco Veneto 71 , IT-33170 Pordenone PN	
5. При случае, имя и контактный адрес уполномоченного представителя, доверенность относится к задачам, упомянутым в статье 12 (2):	Не соответствующие	
6. Система или системы для оценки и проверки постоянства характеристик для строительного продукта как показано в приложению V:	1	
7. В случае сертификата характеристик, касающегося строительного продукта, на которое распространяется гармонизированная норма:	ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757 ift Rosenheim GmbH performed the certification according to the system 1 0757-CPR-229IFT-7051574-5-7 , essential characteristics from 9.1 to 9.3 of the EN1935:2002 verified	
8. В случае свидетельства характеристик, связанных со строительством продуктов, для которых выдано Европейское техническое утверждение (ETA): - Название и идентификационный номер уполномоченного органа: - Субъект, система контроля и проверки стабильности характеристик: - Свидетельство о сходстве для системы управления продукцией:		
9. Характеристики указанные в свидетельстве		
Основные характеристики	Технические параметры	Гармонизированная техническая спецификация
Самозакрывающийся механизм	- Начальный момент трения: макс 3 Нм - Статический передвиг нагрузки: боковой макс 2 мм, вертикальный макс 4мм - Перегрузка: 240 Кг - Скольжение: 3 мм макс под нагрузкой, 1 мм макс после разгрузки	EN1935:2002
Долговременность	- Срок службы: 200'000 циклов - Момент трения: макс 3 Нм - Боковой износ: макс 0,5 мм - Вертикальный износ: макс 1 мм	
10. Информация по технической безопасности, здоровью и по экологии. Паспорт безопасности не требуется в соответствии с постановлением ЕС 1907/2006 (REACH) статья 31, при введении этого товара на рынок или к вводу в действие ли для его использование, если использование продукта в соответствии с его ожидаемым использованием и уничтожением (переработки или утилизации), в соответствии с действующим законодательством, не опасной экологический риск. Этот продукт не содержит вещества, которые могут быть выпущены при нормальных или предполагаемых производственных условиях. Поэтому на него не относиться регистрация для материалов в смысле статьи 7 абзац 1 этого постановления. На основе наших настоящих знании этот продукт не содержит никаких SVHC (особенные проблематичные вещества) в концентрациях выше 0,1% (в весовом отношении) в соответствии с кандидатским регистром Европейского химического агентства (EXA).		