

Сертификат постоянства эксплуатационных характеристик



Номер сертификата: 0757-CPR-229EG-7051574-5-9

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2011 года (Регламент о строительной продукции — CPR) настоящий сертификат распространяется на строительную продукцию

Дверные петли

Product description/ specification

Easy 3D-00-XX

В соответствии с конфигурацией, приведенной в **приложении 1**

Levels and classes of performance

В соответствии с конфигурацией, приведенной в **приложении 1**

Intended use(s)

Предназначено для установки на дверях путей эвакуации, к которым предъявляются требования по огнестойкости и дымозащите.

placed on the market under the name or trade mark of

SFS Group Italy S.r.l. unipersonale

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

and produced in the manufacturing plant(s)

SFS Group Italy S.r.l. unipersonale

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Notified body No.

0757

Настоящий сертификат удостоверяет, что все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик, описанные в Приложении ZA стандарта (стандартов)

EN 1935 : 2002


применяются положения системы 1 в отношении эксплуатационных характеристик, указанных в настоящем сертификате, и проводится оценка заводского производственного контроля, осуществляемого изготовителем, **для обеспечения стабильности эксплуатационных характеристик строительного изделия.**

Настоящий сертификат был впервые выдан 22.01.2014 г. и остается действительным до 20.04.2029 г. при условии отсутствия существенных изменений гармонизированного стандарта, строительного изделия, методов оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик (AVCP) или производственных условий на предприятии, а также при условии, что сертификат не будет приостановлен или отозван нотифицированным органом по сертификации продукции.

Использование настоящего сертификата и маркировка продукции регулируются действующим договором на сертификацию и инспекционный контроль с организацией ift Rosenheim (№ 229EG 7051574).

ift Rosenheim
21.04.2026


Gerhard Wackerbauer



Д-р Герхард Вакербауэр, дипломированный физик
Заместитель руководителя нотифицированного органа
по сертификации продукции (Орган по сертификации и надзору)

Основа:

EN 1935-2002-02/AC:2003-12



www.ec.europa.eu

Identity check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: FB1-EB03E

Сертификат постоянства эксплуатационных характеристик

Приложение 1 Страница 1 из 1

Владелец сертификата: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale

Дата выдачи: 21.04.2026



Номер сертификата: 0757-CPR-229EG-7051574-5-9

Подборка дверных петель

Код классификации согласно EN 1935:2002-05

1	2	3	4	5	6	7	8
Категория использования	Испытание на долговечность, циклов	Test door mass	Fire/smoke suitability	Safety	Corrosion resistance	Security	Hinge grade

№	Продукт	Тип петли	Материал	Отчет об испытаниях образца от	1	2	3	4	5	6	7	8
1*	Easy 3D-00-00	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	205 31004 / 24.03.2006 IBS 06020101 / 19.02.2008	3	7	4	1	1	*)	0	11
2*	Easy 3D-00-20	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	13-001910-PR01 / 27.11.2013	3	7	4	1	1	4	0	11
3*	Easy 3D-00-21	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	13-001910-PR01 / 27.11.2013	3	7	4	1	1	4	0	11
4*	Easy 3D-00-22	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	13-001910-PR01 / 27.11.2013	3	7	4	1	1	4	0	11
5*	Easy 3D-00-23	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	13-001910-PR01 / 27.11.2013	3	7	4	1	1	4	0	11
6*	Easy 3D-00-24	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	13-001910-PR01 / 27.11.2013	3	7	4	1	1	4	0	11
7*	Easy 3D-00-25	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	13-001910-PR01 / 27.11.2013	3	7	4	1	1	4	0	11
8*	Easy 3D-00-26	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	13-001910-PR01 / 27.11.2013	3	7	4	1	1	4	0	11
9*	Easy 3D-00-27	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	13-001910-PR01 / 27.11.2013	3	7	4	1	1	4	0	11
10*	Easy 3D-00-28	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	13-001910-PR01 / 27.11.2013	3	7	4	1	1	4	0	11
11*	Easy 3D-00-30	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	13-001910-PR01 / 27.11.2013	3	7	4	1	1	4	0	11
12*	Easy 3D-00-33	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	19-004367-PR01 / 12.12.2019	3	7	4	1	1	4	0	11
13*	Easy 3D-00-34	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	18-002049-PR01 / 14.03.2019	3	7	4	1	1	4	0	11
14*	Easy 3D-C-00-20	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь	19-004367-PR01 / 12.12.2019	3	7	4	1	1	4	0	11
15*	Easy 3D-C-00-25	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	19-004367-PR01 / 12.12.2019	3	7	4	1	1	4	0	11
16*	Easy 3D-C-00-30	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	19-004367-PR01 / 12.12.2019	3	7	4	1	1	4	0	11
17*	Easy 3D-C-00-34	3-секционная дверная петля	цинковое литье под давлением, сталь, алюминий	19-004367-PR01 / 12.12.2019	3	7	4	1	1	4	0	11

* Предназначено для использования на дверях путей эвакуации, к которым предъявляются требования по огнестойкости и дымозащите.

*) Определение коррозионной стойкости петель в зависимости от типа поверхностей

No.	Поверхность петли	Коррозионная стойкость согласно DIN EN 1670-1998-12
1	С пластиковым покрытием	4
2	Анодированный алюминий	4
3	Бронза	4
4	Латунь	4
5	Никелированный	4