















- диаметр чашки 35 мм
- угол открывания 105°
- угол срабатывания доводчика 40°
- тип петли: two way
- глубина чашки петли 12 мм
- для фасадов 14- 24 мм
- межосевое расстояние 45 / 48 / 52 мм
- встроенный металлический доводчик
- 50 000 циклов открывания/закрывания
- материал: сталь никелированная
- регулировка по горизонтали ± 2 мм
- регулировка по глубине ± 2 мм
- регулировка по вертикали ± 2 мм
- регулировка по высоте осуществляется при помощи монтажной планки
- возможность установки на прямые и крестовые монтажные планки
- цветové решения: никель / черный никель
- гарантия 10 лет




Минимальная fuga (A)
T = толщина фасада
K = расстояние до чашки фасада




A \ T \ K	16	17	18	19	20	21	22
3	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.0
4	0.9	1.2	1.4	1.7	2.1	2.5	2.9
5	0.9	1.2	1.4	1.7	2.1	2.5	2.8
6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.7
7	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.6


Минимальный зазор между корпусом (L)
T = толщина фасада
K = расстояние до чашки фасада



L \ T	16	17	18	19	20	21	22
3	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.2
4	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.2
5	2.8	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.2
6	3.8	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.1
7	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1




- угол открывания 105°
- для фасадов 14 - 24 мм
- глубина чашки петли 12 мм
- упаковка - 100 шт.



Н - Высота монтажной планки
К - Расстояние от края двери до края чашки
D - Наложение фасада на боковину корпуса

А - Зазор между корпусом и фасадом (при установке вкладных петель)
 L - Зазор между корпусом и фасадом (при установке накладных/смежных петель)
 Т - Толщина фасада


Накладная



H	K				
	3	4	5	6	7
0	18	19	20	21	22
2	16	17	18	19	20
4	14	15	16	17	18
	D				

Цвет	Черный никель	Никель
Межосевое расстояние	48 мм	48 мм
С доводчиком	FRM0150/BL	FRM0150
Без доводчика	FRM0150.2/BL	FRM0150.2
Без пружины	FRM0150.P/BL	FRM0150.P


Смежная



H	K				
	3	4	5	6	7
0	8	9	10	11	12
2	6	7	8	9	10
4	4	5	6	7	8
	D				

Цвет	Черный никель		Никель	
Межосевое расстояние	48 мм	48 мм	45 мм	52 мм
С доводчиком	FRM0151/BL	FRM0151	FRM0151.1	FRM0151/52
Без доводчика	FRM0151.2/BL	FRM0151.2	FRM0151.2/1	FRM0151.2/52
Без пружины	FRM0151.P/BL	FRM0151.P	FRM0151.P45	FRM0151.P52

Вкладная



H	K				
	3	4	5	6	7
0	0	-1	-2	-3	-4
2	2	1	0	-1	-2
4	4	3	2	1	0
D					

Цвет	Черный никель	Никель
Межосевое расстояние	48 мм	45 мм
С доводчиком	FRM0152/BL	FRM0152
Без доводчика	FRM0152.2/BL	FRM0152.2
Без пружины	FRM0152.P/BL	FRM0152.P