

Описание:

Высокотемпературный ЭВА клей-расплав для кромки, подходит для широкого диапазона скоростей подачи машин.

Подходит для разных видов кромок, включая ПВХ, АБС, бумаги.

Технические характеристики:

Цвет	Бежевый
Вязкость	70000 ± 5000 мПа·с@180 50000 ± 5000 мПа·с@200
Плотность	1,20 г/см³
Рабочая температура	190 - 210 °C
Точка размягчения	85 - 95 °C
Рабочая скорость	От 18 до 40 м/мин

Рекомендации по переработке:

- Склеиваемые материалы должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и акклиматизированными.
- Рекомендованная температура переработки в помещении 18 - 25°C
- Рекомендованная влажность субстратов 8 - 10%

Упаковка и хранение:

Артикул: JIW0010	ЭВА клей-расплав для кромки HM80.203.10	Мешок 25 кг Срок хранения: 24 месяца
---------------------	--	---

- Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +15°C до +35°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

Соблюдайте меры предосторожности в работе с данным продуктом!

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.