

Описание:

Очиститель консервант от ПУР клея

Преимущества:

- ✓ Хорошо смешивается с ПУР-расплавами

Технические характеристики:

Цвет	Голубой
Удельный вес	0.89-0.93
Вязкость	500-20000 мПа-с
Точка размягчения	95 °C
Диапазон рабочей температуры	100-130 °C
Температура кипения	197°C

Рекомендации по переработке:

- Поддерживайте температуру оборудования для нанесения клея-расплава на уровне 100-130 °C
- Используйте мягкий скребок, чтобы соскрести остатки клея с нижней части нагревательной пластины машины для нанесения клея-расплава
- Поместите чистящее средство HM20 в резервуар для клея-расплава и нагревайте его около 10 минут.
- Запустите подачу и отрегулируйте температуру нагрева оборудования для нанесения клея-расплава и давление в цилиндре для клея в зависимости от ситуации с выпуском клея из выпускного отверстия
- Прекратите очистку, когда появится непрерывный поток синей жидкости для чистящего средства. Чистящее средство в баке можно запечатать и хранить для дальнейшего использования

Упаковка и хранение:

Артикул: JIW0007	Очиститель консервант HM20	Мешок 15 кг Срок хранения: 6 месяцев
---------------------	-------------------------------	---

- Хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре от +10°C до +50°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

Соблюдайте меры предосторожности в работе с данным продуктом!

Наши консультанты всегда готовы помочь вам, при возникновении вопросов. Условия и методы обработки, хранения, использования или удаления материала находятся вне нашего контроля и могут быть за пределами нашей компетенции. По этим причинам мы не можем гарантировать правильную работу продукта у вас. Перед использованием, необходимо произвести тестовое применение этого продукта в условиях конкретного производства. Данный документ носит рекомендательный характер и не представляет собой гарантию при возникновении судебных споров.