

Ацетон ГОСТ 2768-84

Предназначен для:

- растворения природных смол, масел, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, полиакрилатов, хлоркаучуков, диацетатов целлюлозы,
- разбавления нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов, эпоксидных и виниловых полимеров,
- обезжиривания поверхностей перед покраской и/или грунтованием
- промывания лакокрасочных инструментов: кисти, валики, емкости и пр.
- промывания и очистки лакокрасочного технического оборудования: краскопульт, сопло, емкость для краски и т.д..

Активно применяется в автомобильной, строительной, машиностроительной, лакокрасочной, медицинской и косметической промышленности. В том числе для промывания и очистки сложного технического оборудования после использования или перед последующим ремонтом / техническим обслуживанием (согласно рекомендации изготовителя оборудования).

Отлично смешивается во всех соотношениях с водой, диэтиловым эфиром, бензолом, метанолом, этанолом, многими сложными эфирами.

Применяется в быту:

- разбавления ЛКМ до необходимой вязкости
- растворения старых лакокрасочных покрытий, грунтовки, шпаклевки
- удаления остатков клея, грунтовки с поверхностей
- обезжиривания поверхностей перед склеиванием, шпаклевкой или покраской
- промывания инструментов от остатков лакокрасочных материалов, грунтовки, шпаклевки, клея.

Применение:

Разбавление краски до необходимой консистенции: добавить растворитель в емкость согласно рекомендациям производителя ЛКМ (указано на этикетке с маркировкой краски) и тщательно перемешать. В случае, неправильного или длительного хранения краски, в ней могут образоваться сгустки. Растворитель рекомендуется добавлять постепенно, тщательно растирая сгустки и перемешивая, до полного их исчезновения. Перед применением, краску процедить.

При применении краскопульты эмаль / лак / грунтовку разбавлять в зависимости от диаметра сопла и планируемой толщины пленки покрытия от 1:1 до 1:15.

Обезжиривание: нанести растворитель на ветошь и тщательно протереть поверхность, при необходимости повторить процедуру.

Промывание и очистка инструментов и технического оборудования: налить растворитель в емкость, положить в нее необходимый для очистки инструмент и / или техническое оборудование. Прополоскать в растворителе и оставить до полного растворения краски, (кисти и валики необходимо периодически отжимать и вновь опускать в растворитель), протереть инструмент ветошью и промыть проточной водой с мылом, для удаления остатков растворителя.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте! Не принимать внутрь! Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников искрообразования, используя средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, респиратор, спецодежда). При попадании на кожу – смыть проточной водой с мылом. Легко воспламеняющаяся жидкость, хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств.

Утилизация: Упаковку и остатки продукта утилизировать как бытовые отходы. Растворитель не сливать в водоемы, канализацию и почву.

Состав: ацетон

Химическая формула: C_3H_6O

Регистрационный номер: CAS 67-64-1

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость, без видимых взвешенных частиц с характерным запахом.